

旋转伺服电气规格

驱动器型号FV5-R*-*△△△△-***	A1R1	A1R6	A2R8	A5R5	A6R0	C7R6	C012
连续输出电流Arms	1.1	1.6	2.8	5.5	6	7.6	12.0
最大输出电流Arms	3.9	5.9	10.1	16.9	18A	23.0	32.0
输入电源电压规格	单相AC200V-240V, -10~10%, 50/60Hz					三相AC200V-240V -10~10%, 50/60Hz	
额定功率	100	200	400	750	1000W	1000	1500
制动处理功能	制动电阻外接					制动电阻内置	
内置制动电阻阻值	—	—	—	50	50	25	25
内置制动电阻容量	—	—	—	50	50	80	80
外置制动电阻最小阻值	40	40	40	40	40	20	15
安装尺寸	SIZE-A	SIZE-A	SIZE-A	SIZE-B	SIZE-B	SIZE-C	SIZE-D

驱动器型号FV5-R*-*△△△△-***	T3R5	T5R4	T8R4	T012	T017	T021	T026
连续输出电流Arms	3.5	5.4	8.4	12.0	17.0	21.0	26.0
最大输出电流Arms	11	14	20	30	42.5	52.5	65.0
输入电源电压规格	三相AC380V-440V, -10~10%, 50/60Hz						
额定功率	1000	1500	2000	3000	4400	5500.0	7500.0
制动处理功能	制动电阻内置						
内置制动电阻阻值	100	100	50	50	35	35	35
内置制动电阻容量	80	80	80	80	100	100	100
外置制动电阻最小阻值	80	60	45	40	35	25	25
安装尺寸	SIZE-C	SIZE-C	SIZE-D	SIZE-D	SIZE-E	SIZE-E	SIZE-E